



Scheda tecnica Philips Downlight LED  
Coreline DN145B 13W 1100lm 90D -  
830 Luce Calda | 150mm - Dali  
Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| SKU                               | 237396                        |
| EAN                               | 8718699961008                 |
| Marca                             | Philips                       |
| Nome del fabbricante              | DN145B LED10S/830 PSD-E II WH |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                        |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                         |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Luce d'Emergenza              | Senza luce di emergenza      |
| Inclinabile                   | No                           |
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Sì, dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 830 Bianco Caldo             |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Lampadina inclusa             | Sì                           |
| Driver Incluso                | Sì                           |

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 90                               |
| Efficienza (Lm/W)                  | 84.6                             |
| Fattore Potenza                    | >0.90                            |
| Profondità d'Installazione (mm)    | 31                               |
| Indice di abbagliamento unificato  | < 28 - per corridoi e ripostigli |
| Copertura Ottica                   | PC (Policarbonato)               |
| Finitura del Riflettore            | PMMA (Polymethyl methacrylate)   |
| Tipo di Prodotto                   | Downlight LED                    |

## Dettagli sulla plafoniera

---

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| EOC8                           | 96100899                       |
| Montaggio                      | Incasso                        |
| Spazio richiesto (mm)          | 150                            |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                           |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule              |
| Temperatura di Lavoro          | 0 to +35                       |
| Alloggiamento                  | Alluminio                      |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco                         |
| Colore del Rivestimento        | Bianco                         |
| Connessione Infixso            | Unità di collegamento a 2 poli |
| Product Serie                  | DN145B                         |

## Dimensioni

---

|               |     |
|---------------|-----|
| Altezza (mm)  | 28  |
| Diametro (mm) | 166 |

## Informazioni sul sensore

---

Tipo di sensore

Nessun sensore

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

